



Домовые усилители

Усилители квартирной разводки с расщеплением диапазона

HS013

- усилитель с расщеплением диапазона (1 вход, 2 выхода) и подачей питания на РЧ вход (коммутир.)
- отдельная регулировка усиления в VHF и UHF диапазонах
- встроенная защита от короткого замыкания

MA051

- двухдиапазонный усилитель (2 входа, 2 выхода) с подачей питания на UHF вход (коммутир.)
- отдельная регулировка усиления в VHF и UHF диапазонах
- встроенная защита от короткого замыкания



Технические характеристики

Т И П	HS013	MA051
Номер заказа	01588	00551
Частотный диапазон	47–400/470–862 MHz	(47–400 MHz)+(470–862 MHz)
Коэффициент усиления	22 dB*	
Пределы изменения коэффициента усиления	VHF 0 ÷ -15 dB, UHF 0 ÷ -12 dB	
Макс. выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B)	105 dBμV*	
Макс. выходной уровень IMD2=60 dB (EN50083-3)	95 dBμV	
Коэффициент шума, типовой	VHF < 4.5 dB, UHF < 3 dB	
Питание внешних устройств	12 V 0.1 A макс.	
Потребляемая мощность**	230 V~ 50/60 Hz 4 W	
Габариты/Вес (в упаковке)	78x118x47 mm/0.36 kg	

* при нагруженном одном выходе; при нагруженных обоих выходах коэффициент усиления – 20 dB, выходной уровень – 103 dBμV

** без внешней нагрузки по ПТ